Свободно стоящие опоры типа «РИФ»

Технические характеристики

	УРИВ. 301329.018	УРИВ. 301329.018 - 01	УРИВ. 301329 . 018 - 02	УРИВ. 301329 . 018 - 03	УРИВ. 301329.018 - 04	УРИВ. 301329.018 - 05	УРИВ. 301329.018 - 06	УРИВ. 301329.018 - 07	УРИВ. 301329.018 - 08	УРИВ. 301329.018 - 09	УРИВ. 301329.018 - 10	УРИВ. 301329.011
Высота опоры, м	*70,2*	*64,8*	*59,4*	*54*	*48,6*	*43,2*	*37,8*	*32,4*	*27*	*21,6*	*16,2*	40
Размеры основания, м	*6,65x6,65*	*6,12x6,12*	*5,59x5,59*	*5,06x5,06*	*4,53x4,53*	*4,0x4,0*	*3,47x3,47*	*2,94x2,94*	*2,41x2,41*	*1,88x1,88*	*1,35x1,35*	5,41
Масса опоры, т, не более	*22*	*17,5*	*15,5*	*12,6*	*10,3*	*8,9*	*7,1*	*5,7*	*4,7*	*3,9*	*2,8*	*12,9*
Масса антенного оборудования, т, не более	*0,4*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,5*	*0,2*
Парусность антенн, м.кв	*1вр-10 2вр-3*	*1вр-15 2вр-8*	*1вр-20 2вр-10*	*1вр-20 2вр-12 3вр-2,5*	*1вр-20 2вр-14 3вр-3,5*	*1вр-20 2вр-16 3вр-5 4вр-2,5*	*1вр-20 2вр-16 3вр-8 4вр-3*	*1вр-20 2вр-18 3вр-10 4вр-5 5вр-2,5*	*1вр-20 2вр-18 3вр-10 4вр-8 5вр-3*	*1вр-20 2вр-20 3вр-15 4вр-8 5вр-5 6вр-2,5*	*1вр-20 2вр-20 3вр-15 4вр-10 5вр-8 6вр-5 7вр-2,5*	*4вр-4,5*
Девиация угла верхнего торца башни на уровне верхней площадки, не более	*0,4°*	*0,5°*	*0,5°*	*0,5°*	*0,5°*	*0,5°*	*0,5°*	*0,5°*	*0,5°*	*0,5°*	*0,5°*	
Угол отклонения по азимуту	*0,1°*	*0,1°*	*0,1°*	*0,1°*	*0,1°*	*0,1°*	*0,1°*	*0,1°*	*0,1°*	*0,1°*	*0,1°*	